

Aços Longos



ArcelorMittal

BelgoRevest®



Belgo Bekaert Arames



Escolha qualidade.

Tela BelgoRevest®

BelgoRevest®: marca registrada da Belgo Bekaert Arames

Garantia de Qualidade para Revestimentos

As Telas BelgoRevest® são recomendadas para aplicação nas regiões de estrutura e de interface da estrutura com a alvenaria. Contribuem para a absorção das tensões provenientes da dilatação e retração do revestimento de argamassa, evitando o seu fissuramento, garantindo maior aderência ao chapisco e contribuindo para minimizar os efeitos de cisalhamento nos revestimentos.

Utilizações

- Aplicação sobre a região da estrutura a ser revestida com argamassa.
- Aplicação na região de interface da estrutura com a alvenaria.
- Aplicação em revestimentos com superfícies curvas.
- Reforço da argamassa de regularização com espessura superior a 6 cm.

Principais Vantagens

- Estruturação da argamassa na base do revestimento.
- Previne o aparecimento de fissuras indesejáveis no revestimento de argamassa.
- Melhoria do comportamento do revestimento quanto a deformações térmicas.
- Distribuição das tensões ao longo do revestimento.

Fixação

- As Telas BelgoRevest® devem ser aplicadas de maneira centralizada, buscando-se uma colocação uniforme.
- Recomenda-se a fixação da tela com a utilização de pinos, o que garantirá uma fixação segura, bem como um espaçamento ideal para lançamento do revestimento de argamassa.



Descrição Técnica

- Telas eletrossoldadas, galvanizadas e semirrígidas.
- Malhas com dimensão de 25 x 25 mm.
- Diâmetro dos fios de 1,24 mm.
- Comprimento e altura do rolo: 25 x 0,50 m.
- Peso do rolo: 9,5 kg.



Aplicação BelgoRevest®



Região de interface estrutura/alvenaria

Central de Relacionamento Aços Longos
0800 0151221
www.arcelormittal.com/br