



Arames Recozidos



Recozido Prático



Verificar a disponibilidade de estojo ecológico, produzido com tecido 100% reciclado de PET.

Recozido Prático é o Arame Recozido da ArcelorMittal que já vem pronto para amarrar e racionalizar a montagem de qualquer tipo de armadura de aço para concreto.

É fornecido em rolos de 500 g, com aproximadamente 30 m de comprimento, em duas apresentações:

- Fio único, em embalagem vermelha, com bitola de 1,65 mm (BWG 16).
- Fio duplo torcido, em embalagem laranja, com fios de bitola de 1,15 mm.

Principais vantagens

- Maior produtividade nas armações.
- Redução drástica das perdas.
- Melhor controle do estoque e da produção.
- Segurança e facilidade no manuseio.
- Elimina a operação de cortar, esticar e torcer o arame.






Os **ArcelorMittal Arames Recozidos** são produzidos com aço de baixo teor de carbono. Por isso, são muito maleáveis e fáceis de usar em aplicações que exigem dobras ou torções. Produzidos em bitolas de 1,24 a 4,18 mm, são largamente utilizados na construção civil, principalmente para fixar armaduras, e na amarração de peças industriais. Um dos grandes diferenciais da **ArcelorMittal** é o acondicionamento do produto: alguns rolos são cintados e recebem embalagens plásticas. Dependendo da quantidade, o material é entregue em pallets.

Os acondicionamentos mais consumidos pelo mercado são: rolos com pesos-padrão de 0,5 kg (Recozido Prático), 1 kg e 40 kg.*

* A ArcelorMittal garante os pesos-padrão mínimos para cada rolo, conforme o peso líquido que consta da etiqueta de cada produto.

	Produtos	BWG	Bitola (mm)	Peso dos rolos (kg)	Massa linear aprox. (kg/m)
	Recozido Fácil Arame de fio único	18	1,24	1	0,009
		16	1,65	1	0,017
		14	2,11	1	0,027
	Trançadinho Arame duplo trançado	18	1,24	1	0,018
	ArcelorMittal Recozidos	18	1,24	25, 40, 100 e 300	0,009
		16	1,65	70	0,017
		14	2,11	5, 70, 180 e 300	0,027
		13	2,41	50	0,036
		12	2,77	5 e 70	0,047
		11	3,05	70	0,057
		10	3,40	70, 180, 500 e 800	0,071
8	4,18	70 e 100	0,108		

Os arames produzidos pela **ArcelorMittal** possuem como referência normativa a ABNT NBR 5589.

Arares Recoizados – Outubro/2017

Central de Relacionamento:
0800 015 1221
longos.arcelormittal.com